



TIJDELIJKE
AFVOER VAN
HEMELWATER

FLEXIBELE HEMELWATERAFVOERSLANG

De standaard in bouwproducten.



ubbink

Droge en schone gevel tijdens bouw

De flexibele hemelwaterafvoerslang van Ubbink zorgt voor een droge en schone gevel gedurende de bouw. Daardoor is het buitenblad goed en snel te voegen. Ook is de kans op een witte uitslag en cementsluier kleiner. Opspattend zand en water worden voorkomen, zodat de gevel schoon blijft. De kwaliteit van het metselwerk blijft zo gewaarborgd.

Verdere voordelen

Eenvoudige (de)montage

De flexibele hemelwaterafvoerslang wordt aan de gootuitloop bevestigd door middel van een slangklem, kabelbinder of tape. Hierdoor kan de slang ook weer snel gedemonteerd worden, zodra de definitieve HWA wordt aangebracht. In verband met het op- of wegwaaien is de slang te fixeren op het maaiveld door middel van een stalen pen of haring.

Universeel toepasbaar

De slang is universeel toe te passen op uitlopen met diameters van 80 mm tot rond 110 mm.

Supersterke slang

De slang is vervaardigd van bandweefsel en dubbelzijdig PE gecoat. Hij is supersterk en voor veelvuldig hergebruik geschikt.

Eenvoudig op lengte te maken

De lengte kan in het werk worden bepaald en is eenvoudig met een schaar of mes in te korten.

Snel te monteren

De montagetijd is aanzienlijk korter in vergelijking tot andere tijdelijke voorzieningen.

Mosgroene rollen

De flexibele hemelwaterafvoerslang wordt geleverd op rollen van 100 m² in de kleur mosgroen.



Productspecificatieblad: 0072277/0807/1.000

Ubbink bv
Verhuellweg 9
6984 AA Doesburg
T (0313) 48 02 00
F (0313) 47 39 42
info@ubbink.nl
www.ubbink.nl

De standaard in bouwproducten.


ubbink